

Technical Data Sheet



Reaction time
approx. 20-30 min.



Application field
for use in all air intake systems
of diesel engines



Consumption
sufficient for 1 application



Application interval
on demand

Air Intake Cleaner Diesel



Application

This Product is for application with the stream machine device and the suitable adapters. Follow the user manual of the device. Sufficient for one application.

Description

GAT Air Intake Cleaner Diesel for the cleaning and protection of the entire air intake system of diesel engines. Removes deposits in the air intake system, combustion chamber, throttle valves, inlet and outlet valves and valve seats.

Advantages

Only a clean fuel system guarantees clean and powerful combustion and efficient engine performance! Reduces the fuel consumption and the exhaust gas emission values. Ensures a smooth idling and powerful and even motor running.

Packing sizes	Packing unit	Article number
300 ml	24 x 300 ml	Art. 62034
other sizes available on request		

Properties

Physical state	liquid
Color	colourless
Density	0,87 g/cm ³
Flash point	46 °C
Viscosity	<7mPa

Compatibility

The product is suitable for use in all diesel engines.

Safety instructions

Follow the application instructions on the technical data sheet (TDS). Read safety instructions in the Material Safety Data Sheet (MSDS) before using this product. Please keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand and call poison centre/ doctor.

Disposal

Dispose of this product and container according to national/ regional regulations.

Although our information is based on intense product tests and studying and therefore considered as reliable, it nevertheless has solely advisory character.

Technisches Datenblatt



Anwendungsdauer

ca. 20-30 min.



Anwendungsgebiet

zur Verwendung in allen
Luftansaugsystemen von Diesel-
motoren



Verbrauch

ausreichend für eine Anwendung



Anwendungsintervall

bei Bedarf

Ansaugtraktreiniger Diesel



Anwendung

Dieses Produkt ist mit dem Ansaugtrakt-Reinigungsgerät und den entsprechenden Adaptern anzuwenden. Folgen Sie der Bedienungsanleitung des Gerätes. Ausreichend für eine Anwendung.

Wirkungsweise

GAT Ansaugtraktreiniger Diesel für die Reinigung und den Schutz des gesamten Ansaugtraktes von Dieselmotoren. Entfernt Ablagerungen im Ansaugsystem und Brennraum, an Drosselklappen, Einlassventilen und Ventilsitzen.

Vorteile

Ein sauberes Kraftstoffsystem ist Voraussetzung für eine saubere, kraftvolle Verbrennung und einen effizienten Motorlauf! Reduziert den Kraftstoffverbrauch und die Abgaswerte. Sorgt für einen gleichmäßigen, kraftvollen und ruhigen Motorlauf.

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Artikelnummer
---------------	----------------------	---------------

300 ml	24 x 300 ml	Art. 62034
--------	-------------	------------

weitere Gebindegrößen auf Anfrage verfügbar

Eigenschaften

Physikalischer Zustand	flüssig
Farbe	farblos
Dichte	0,87 g/cm ³
Flammpunkt	46 °C
Viskosität	<7 mPa

Kompatibilität

Produkt für den Einsatz in allen Dieselaggregaten geeignet und mit allen Dieseldieselkraftstoffen mischbar.

Sicherheitshinweise

Folgen Sie den Instruktionen der Anwendungsbeschreibung auf dem Technischen Daten Blatt (TDS). Lesen Sie die Sicherheitshinweise in den Sicherheitsdatenblättern (MSDS) bevor Sie das Produkt anwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Falls medizinischer Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter und/ oder sein Etikett bereit und rufen Sie beim hiesigen Giftinformationszentrum/ Arzt an.

Entsorgung

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung gemäß den nationalen/ regionalen Vorschriften entsorgen.

Unsere Informationen ergeben sich aus sorgfältigen Tests und Produktuntersuchungen und gelten als zuverlässig, dennoch können diese nur unverbindlich beraten.